<table>
<tr><th></th><th>Yumizen H1500</th><th>Yumizen H2500</th><th>Yumizen SPS（オプション）</th></tr>
<tr><td>一般的名称</td><td colspan="3">血球計数装置（フローサイトメータ、網赤血球分析装置、血液塗抹標本作製装置）</td></tr>
<tr><td>処理速度（CBC+DIFF、ラックモード）</td><td>120検体/時間</td><td>120検体/時間</td><td>120検体/時間</td></tr>
<tr><td rowspan="2">測定項目</td><td colspan="2">WBC,TNC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW*, PCT*, MPV, MIC%*, MAC%*, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, ALY#*, ALY%*, LIC#*, LIC%*, IML#*, IML%*, IMM#*, IMM%*, IMG#*, IMG%*, NRBC#, NRBC%, BFRBC, BFWBC, BFMN#, BFMN%, BFPN#, BFPN%</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>—</td><td>PLTOPT, RET#, RET%, RETL%*, RETM%*, RETH%*, CRC, MRV*, MFI*, IRF, RHCc, PIC*</td></tr>
<tr><td>検体吸引量</td><td colspan="2">STATモード、ラックモードとも 110 μL</td><td>75 μL</td></tr>
<tr><td>電源　（ACV、50/60 Hz）</td><td colspan="2">100 V ～ 240 V、50/60 Hz
コンプレッサユニット：100/120/220/240 V、50/60 Hz</td><td>100 V ～ 240 V
50/60 Hz</td></tr>
<tr><td>消費電力</td><td colspan="2">最大 450 VA
コンプレッサユニット 最大 180 VA</td><td>最大 200 VA</td></tr>
<tr><td>寸法　mm [W×D×H]</td><td colspan="2">870 × 670 × 730
コンプレッサユニット 200 × 470 × 310</td><td>910 × 720 × 440</td></tr>
<tr><td rowspan="2">質量</td><td>94 kg（オプションを除く）</td><td>99 kg（オプションを除く）</td><td rowspan="2">60 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">コンプレッサユニット 15 kg</td></tr>
<tr><td>オプション</td><td colspan="2">プリンタ、外付けキーボード</td><td>—</td></tr>
<tr><td>レーザークラス</td><td>—</td><td>クラス I</td><td>—</td></tr>
</table>

＊ RUO（研究項目）